

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen
Fassadendämmarbeiten
Trockenbau-, Maurer-,
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 05.04.2024

Angebotsanfrage

**BV : WOBAU Hohenmölsen GmbH, Karl-Liebnecht-Str. 26-31, 06679 Hohenmölsen,
5-geschossiger Plattenbau Typ IW64P -Fassade/WDVS**

>> für Gewerk : Malerarbeiten

LV-Nr. : **24-00370**

Ausführungszeit verbindl. : **01.07.2024 - 01.11.2024** (gesamte Maßnahme !!)

Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate

Hauptauftraggeber : WOBAU Hohenmölsen

Abgabetermin : >> 19.04.2024 bis 09.00 Uhr !! <<

Rücksendung an:

>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<

oder

>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

Anfrage für Malerarbeiten**24-00370**

Objekt : WOBAU WOBAU Hohenmölsen GmbH, Karl-Liebknecht-Str. 26-31, 06679
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Hohenmölsen, 5-geschossiger Plattenbau Typ IW64P -Fassade/WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

01	Fassade				
-----------	---------	--	--	--	--

0103	WDVS				
-------------	------	--	--	--	--

01030180	Echte Siliconharz-Fassadenfarbe, erhöhter verk	1445,000	m ²		
----------	---	----------	----------------	--	--

Echte Siliconharz-Fassadenfarbe, erhöhter verkapselter Filmschutz / 2x
 Bauteil: Fassadenhauptfläche
 Farbtonklasse C 1
 nach StoColor System
 (begrenzte Farbtonauswahl)
 Echte Siliconharz-Fassadenfarbe, mit erhöhtem verkapseltem Filmschutz gegen
 Algen und Pilze, besonders ergebnissicher und robustauf mineralische und
 organische, nicht elastische Untergründe als Zwischen- und Schlussbeschichtung
 liefern und auftragen.

Produkteigenschaften:
 Strukturerehaltend; echte Siliconharzfarbe (ca. 50%
 des Gesamtbindemittelanteils) nach Norm FDT 30-808; sehr gut deckend; hoch
 wasserabweisend; mit erhöhter, Filmhonservierungz für eine verzögernde und
 vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall; geringe
 Verschmutzungsneigung; hoch CO₂- und wasserdampfdurchlässig; spannungsarmes,
 gleichmäßiges Trocknungsverhalten.
 [TA11Bauteil: 'Fassadenhauptfläche']

Farbtonklasse C 1
 nach StoColor System
 (begrenzte Farbtonauswahl)

Produkt:*StoColor Silco G

01030190	Alternativ-Farbton Fassadenfarbe	1445,000	m ²		-nur EP-
----------	---	----------	----------------	--	----------

Alternativ-Farbton Fassadenfarbe
 nach StoColor System
 Farbtonklasse: C 2(C1-C3)
 Alternativ-Farbton

Fassadenfarbe wie vor, jedoch

[TB11Bauteil: '']
 [TB12Farbton: '']
 nach StoColor System
 Farbtonklasse: C 2 (C1-C3)

ach Farbprojekt inkl. erforderlicher Abgrenzungsmaßnahmen, Beschneidarbeiten
 etc.

01030200	Laibungen ohne Wärmedämmung	568,000	m		-nur EP-
----------	------------------------------------	---------	---	--	----------

Laibungen ohne Wärmedämmung
 Laibungstiefe: ca. 25 cm
 Laibungen ohne Wärmedämmung

Anfrage für Malerarbeiten**24-00370**

Objekt : WOBAU WOBAU Hohenmölsen GmbH, Karl-Liebnecht-Str. 26-31, 06679
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld Hohenmölsen, 5-geschossiger Plattenbau Typ IW64P -Fassade/WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Armierungsschicht und Gewebe sowie Schlussbeschichtung mit Farbanstrich sowie Putzabschluss auf Laibungen von Öffnungen, Aussparungen und Nischen liefern und herstellen. Die vor beschriebene Armierungs- und Putzschicht ist vollflächig im Laibungsbereich auf Dämmplattenstirnseite und Laibungsfläche des Bestandes zu führen, schräger Verlauf der Bestandslaibung vor Aufbrüngen der Armierungsschicht weitestgehend mit Ausgleichspachtelung nivellieren
 Abschluss zum Fensterrahmen mit Putzabschlussprofil.

Armierungsmasse, Gewebe, Schlussbeschichtung, Farbanstrich: wie vor.
 *Sto-Putzabschlussprofil 3 mm

Laibungstiefe: bis ca. 30 cm

01030270	Matte Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis auf E	250,000	m ²		
----------	---	---------	----------------	--	--

Matte Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis auf Betonflächen Bestand Sockel + Hauseingang

Bauteil: ''

Farbton: ''
 nach StoColor System
 Matte Fassadenfarbe auf Reinacrylatbasis, strukturerhaltend und besonders farbstabil, als Zwischen- und Schlussbeschichtung inkl. erforderlichen Grundanstrich liefern und auftragen.

Produkteigenschaften:
 Sehr hoch wasserabweisend, wasserdampfdurchlässig,
 sehr gute Haftungseigenschaften.
 Besonders gute Eignung für intensive Farbtöne.

Mit verkapselter Filmkonservierung für eine verzögernde und vorbeugende Wirkung gegen Algen- und/oder Pilzbefall der Beschichtung.

Bauteil: Betonflächen Bestand Sockel + Hauseingang

Farbton: bis Farbklasse C 1
 nach StoColor System

Produkt:*StoColor Maxicryl
 *StoPrim Plex

Titelsumme	0103	WDVS	
Obertitelsumme	01	Fassade	

Titelzusammenstellung

01	Fassade		
0103	WDVS	Titelsumme	

Anfrage für Malerarbeiten

24-00370

Objekt : WOBAU
 WOBAU Hohenmölsen GmbH, Karl-Liebknecht-Str. 26-31, 06679
 Bearbeiter : Mike Kuschfeld
 Hohenmölsen, 5-geschossiger Plattenbau Typ IW64P -Fassade/WDVS

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
01	Fassade				
				Obertitelsumme
				Nettosumme
	+ gesetzl. Mehrwertsteuer		19%		-----
	= Angebotsendsumme				-----