

Bitte unbedingt eintragen!! Auch wenn Sie nicht mehr angefragt werden möchten !! Sonst können wir Sie nicht zuordnen und aus unseren Verteiler herausnehmen!!

K & W Bau GmbH; August-Bebel-Straße 17; 06188 Landsberg

Bieterstempel:



**Schlüsselfertiges Bauen  
Fassadendämmarbeiten  
Trockenbau-, Maurer-,  
Putz- und Betonarbeiten**

Landsberg, den 23.06.2025

## Angebotsanfrage

**BV : Deckenerhöhung FFW-Landsberg OT Gollma; Franz-Salomon-Straße 10 A, 06188 Landsberg**

**>> für Gewerk : Zimmererarbeiten**

LV-Nr. : **25-00400**  
Ausführungszeit verbindl. : **18.08.2025 - 12.12.2025** (gesamte Maßnahme !!)  
Bindefrist bis : Analog Ausführungszeit zzgl. 3 Monate  
Hauptauftraggeber : Stadt Landsberg

**Abgabetermin : >> 04.07.2025 bis 10.00 Uhr !! <<**

Rücksendung an:

**>> Fax-Nr.: 034602/45626 <<**

**oder**

**>> email.: info@kwbau.de (als GAEB bzw. pdf) <<**

Ihre Kontaktdaten haben wir von Ihrer Internetseite bzw. den Internetseiten Ihrer Handwerkskammer. Falls Sie in Zukunft keine Anfragen in dieser Art und für dieses Gewerk mehr von uns erhalten wollen, oder falls Sie Anfragen von anderen Gewerken haben möchten, so gehen Sie über den Link in der zu gesendeten email auf Ihr Konto. Dort könnten sie entweder Ihr Konto löschen oder Ihre Gewerkeanfragen bearbeiten.

Im Voraus Danke für Ihre Bemühungen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr K&W Bau GmbH

**Anfrage für Zimmererarbeiten****25-00400**

Objekt : 17.06.2025 Deckenerhöhung FFW-Landsberg OT Gollma; Franz-Salomon-Straße 10 A,  
 Bearbeiter : Frank Weniger 06188 Landsberg

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
10	Garage				
10016	Zimmer- und Holzbauarbeiten				
100160	Zimmer- und Holzbauarbeiten				
10016003	Bauholz, Lieferung				
10016003028	<b>Bauschnittholz, Dach, C24, Fichte/Tanne/Kiefer,</b>	2,933	m <sup>3</sup>		
	Bauschnittholz aus Kantholz für Zimmerarbeiten sägerau, liefern, Abbund gesondert. Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer Sortierklasse: S 10 nach DIN 4074-1 Holzfeuchte: max. 20 % Festigkeitsklasse: C 24 Querschnitte: > 12/12 bis 10/20 cm Einzellängen: bis ca. 6,0 m				
	<b>Titelsumme</b>	<b>10016003</b>	<b>Bauholz, Lieferung</b>		
10016009	Dächer, Abbund - Bauteile				
10016009230	<b>Kippsicherung, Randbohle</b>	40,000	St		
	Kippsicherung und Trägersicherung am Trägersauflager mit Randbohle, d=32 mm, Höhe entsprechend der Trägerhöhe zugeschnitten, senkrecht stehend oder normal zur Dachfläche bzw. Deckenfläche, einschl. der statisch notwendigen Befestigung.				
10016009640	<b>Sparrenköpfe, Ausklinkung, Zulage</b>	20,000	St		
	Abbund von Sparrenköpfen mit oberseitigem Ausklinken für die Rinneneisen, als Zulage.				
10016009750	<b>Dachkonstruktion, Holz, Abbund und verlegen, '</b>	120,000	m		
	Abbund, Verlegen und Aufstellen des Bauholzes für Dachkonstruktion , inkl. aller Anschlüsse, Auswechslungen und Kleinteile, soweit nicht gesondert beschrieben. Dachform: Pultdach Dachneigung: ca. 7° Traufhöhe: ca. 5,20 m Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer Sortierklasse: S 10 nach DIN 4074-1 Holzfeuchte: trocken Festigkeitsklasse: C 24 Querschnitte: 10/20 cm Achsabstand: e max 75 cm				
10016009760	<b>Fußpfette, 12/12 cm, Holzart: Fichte / Tanne / Kie</b>	28,660	m		
	Fußpfette - Abbund, Verlegen; Bohren Befestigen Aufstellen des Bauholzes für Dachkonstruktion , inkl. aller Anschlüsse, Auswechslungen und Kleinteile, soweit nicht gesondert beschrieben. Dachform: Pultdach				

**Anfrage für Zimmererarbeiten****25-00400**

Objekt : 17.06.2025 Deckenerhöhung FFW-Landsberg OT Gollma; Franz-Salomon-Straße 10 A,  
 Bearbeiter : Frank Weniger 06188 Landsberg

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	Dachneigung: ca. 7° Traufhöhe: ca. 5,20 m Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer Sortierklasse: S 10 nach DIN 4074-1 Holzfeuchte: trocken Festigkeitsklasse: C 24 Querschnitte: 12/12 cm inkl. Bitumenpappunterlage zur Trennung - Fußpfette				
10016009920	<b>Sparrenpfettenanker, feuerverzinkt</b>	40,000	St		
	Sparrenpfettenanker aus feuerverzinktem Stahl als Holznagelverbinder aus Stahlblechformteil. - Sparrenbefestigung an Fußpfette				
10016009925	<b>Verbundanker, feuerverzinkt, M 14, Länge 300 m</b>	96,000	St		
	Verbundanker aus feuerverzinktem Stahl, mit Gewindestange zur Befestigung von Pfette in massives Bauteil (Ringanker) Gewinde: M 14 Ankerlänge: 300 mm Ankerabstand: 30 cm Einbauort: Fußpfette inkl. Bohrung und Befestigung in Ringanker				
	<b>Titelsumme</b>	<b>10016009</b>	<b>Dächer, Abbund - Bauteile</b>		
<b>10016012</b>	Lattungen, Kehlen, Gesimse				
10016012320	<b>Stirnbrett, gehobelt, Traufe, 22/180 mm</b>	14,330	m		
	Stirnbrett, Sichtflächen gehobelt, Anordnung vor den Sparren, im Zusammenhang mit dem Hinterlüftungsgitter inkl. der erforderlichen Haltekonstruktion (Knaggen). Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer Sortierklasse: S10 Holzfeuchte: max. 20 % Sparrenabstand: 70 - 80 cm Brettdicke: mind. 22 mm Breite: bis 180 mm Verbindungsmittel: verzinkte Nägel oder Schrauben - Oberfläche beschichtet im Farbton nach Wunsch des Bauherren Die Bretter sind vor Montage zu beschichten und im Nachgang evtl. Nachzubeschichten !				
10016012410	<b>Ortgangbrett, gehobelt, 22/180 mm</b>	26,330	m		
	Ortgangbrett, Sichtflächen gehobelt, Anordnung vor den Sparren, im Zusammenhang mit dem Hinterlüftungsgitter inkl. der erforderlichen Haltekonstruktion (Knaggen). Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer Sortierklasse: S10 Holzfeuchte: max. 20 % Sparrenabstand: 70 - 80 cm Brettdicke: mind. 22 mm				

**Anfrage für Zimmererarbeiten****25-00400**

Objekt : 17.06.2025 Deckenerhöhung FFW-Landsberg OT Gollma; Franz-Salomon-Straße 10 A,  
 Bearbeiter : Frank Weniger 06188 Landsberg

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
	Breite: bis 180 mm Verbindungsmitel: verzinkte Nägel oder Schrauben - Oberfläche beschichtet im Farbton nach Wunsch des Bauherren Die Bretter sind vor Montage zu beschichten und im Nachgang evtl. Nachzubeschichten !				
10016012580	<b>Gesimskasten, Sichtschalung, bis 300 mm Abwi</b>	12,200	m		
	Gesimskasten mit Sichtschalung und Unterkonstruktion für gerade oder schräge Ausführung aus gehobelten Nut- und Federbrettern. Anzahl Abstufungen: 0 Holzfeuchte: max. 20 % Sortierklasse: S13 Brettbreite: 120 - 200 mm Brettdicke: 18 - 22 mm Befestigungsmittel: verzinkte Senkkopfstifte oder verzinkte Holzschrauben Abwicklung: ca. 300 mm - Oberfläche beschichtet im Farbton nach Wunsch des Bauherren				
10016012590	<b>Gesimskasten, Endschalung, Zulage</b>	2,000	St		
	Ausbildung der Enden des Gesimskastens mit glatter Schalung und bündigem Abschluss, als Zulage.				
10016012595	<b>Gesimskasten, Ecken, Zulage</b>	2,000	St		
	Ausbildung von Außen- oder Innenecken für Gesimskasten, als Zulage.				
	<b>Titelsumme</b>	<b>10016012</b>	<b>Lattungen, Kehlen, Gesimse</b>		
<b>10016014</b>	Dachschalung				
10016014235	<b>Dachschalung, Nut und Feder, gehobelt, 28 mm</b>	88,980	m <sup>2</sup>		
	Dachschalung aus Nut- und Federbrettern, einseitig gehobelt, vollflächig auf vorhandene Dachkonstruktion (Sparren). Holzart: Fichte / Kiefer Holzfeuchte: max. 20 % Sortierklasse: S10 Brettdicke: 28 mm Brettbreite: 12 - 16 cm - Als Unterlage für die Vordeckung				
	<b>Titelsumme</b>	<b>10016014</b>	<b>Dachschalung</b>		
<b>10016016</b>	Dichtungen, Vordeckungen				
10016016720	<b>Vordeckung, Dachabdichtung, Polymerbitumen</b>	88,980	m <sup>2</sup>		
	Vordeckung, Dachabdichtung mit einer Lage Polymerbitumen-Schweißbahn mit Glasgewebeeinlage, unterbrochen streifenweise schweißen oder/und Nageln, als untere Lage. - sogsicher				

**Anfrage für Zimmererarbeiten****25-00400**

Objekt : 17.06.2025 Deckenerhöhung FFW-Landsberg OT Gollma; Franz-Salomon-Straße 10 A,  
 Bearbeiter : Frank Weniger 06188 Landsberg

Position	Text	Menge	EH	EH-Preis	Betrag in EUR
----------	------	-------	----	----------	---------------

Bauteil: Flachdach  
 Untergrund: Holzschalung  
 Art der Abdichtung: Dachabdichtung  
 Material Abdichtung: Polymerbitumen-Schweißbahn  
 Befestigung: streifenweise verschweißt  
 Anzahl der Abdichtungslagen: 1-lagig  
 Abdichtungsbahn: PYE-G200 S4  
 Anwendungstyp: DU  
 Einwirkungsklasse: IA (DIN 18531)  
 Eigenschaftsklasse: E1 (DIN 18531)

<b>Titelsumme</b>	<b>10016016</b>	<b>Dichtungen, Vordeckungen</b>	
-------------------	-----------------	---------------------------------	--

**10016039** Bekleidungen an Außenwänden

10016039820	<b>Insektenschutzgitter, Hinterlüftung, Titan-Zink</b>	28,660	m		
-------------	--	--------	---	--	--

Insektenschutzgitter für Dachhinterlüftung bei  
 Luftein- und -austrittsöffnung im Trauf-/Ortgangbereich.  
 Material: Titan-Zinkblech

<b>Titelsumme</b>	<b>10016039</b>	<b>Bekleidungen an Außenwänden</b>	
-------------------	-----------------	------------------------------------	--

<b>Obertitelsumme</b>	<b>100160</b>	<b>Zimmer- und Holzbauarbeiten</b>	
-----------------------	---------------	------------------------------------	--

<b>Lossumme</b>	<b>10016</b>	<b>Zimmer- und Holzbauarbeiten</b>	
-----------------	--------------	------------------------------------	--

<b>Bauteilsumme</b>	<b>10</b>	<b>Garage</b>	
---------------------	-----------	---------------	--

**Titelzusammenstellung**

10	Garage		
10016	Zimmer- und Holzbauarbeiten		
100160	Zimmer- und Holzbauarbeiten		
10016003	Bauholz, Lieferung	Titelsumme	.....
10016009	Dächer, Abbund - Bauteile	Titelsumme	.....
10016012	Lattungen, Kehlen, Gesimse	Titelsumme	.....
10016014	Dachschalung	Titelsumme	.....
10016016	Dichtungen, Vordeckungen	Titelsumme	.....
10016039	Bekleidungen an Außenwänden	Titelsumme	.....
100160	Zimmer- und Holzbauarbeiten	Obertitelsumme	.....
10016	Zimmer- und Holzbauarbeiten	Lossumme	.....
10	Garage	Bauteilsumme	.....
		<b>Nettosumme</b>	.....